



San
SP13

Настольный
ПИН-пад



ОС	RTOS (собственной разработки)	•
Процессор	32-битный безопасный процессор высокой производительности	•
Память	512KB RAM, 8MB FLASH	•
Экран	Цветной LCD дисплей 2.4" TFT, разрешение 320x240 пикселей	•
	Резистивный сенсорный экран, поддержка электронной подписи	Опция
Бесконтактный ридер	EMV Contactless L1, соответствие ISO 14443 Тип A/B, Mifare, Felica	•
Магнитный ридер	Triple track, чтение карты в двух направлениях, соответствие ISO 7810/7811/7813	Опция
Ридер чип-карт	EMV L1/L2, соответствие ISO 7816, 1.8V/3V/ 5V, синхронный и асинхронный, T=0 & T=1	Опция
Аудио	Встроенный бипер	•
Камера	Фронтальная камера 0.3 MP, чтение 1D/2D штрих-кода, CPQR	•
Клавиатура	10 цифровых клавиш, 6 функциональных клавиш	•
Порты для подключения периферии	1 x RS232 (RJ11) с кабелем	•
	1 x USB-A	Опция
Слоты для карт	1 x SAM	•
Питание	5.0V DC, 0.5A	•
Аксессуары	Защитный козырёк	•
	Стилус	Опция
Размер	145мм (Д) x 87.6мм (Ш) x 62мм (В)	•
Вес	265гр (в полной конфигурации)	•
	Рабочая температура : 0°C~40°C	•
Параметры окружающей среды	Температура хранения: -20°C~60°C	•
	Относительная влажность: 5%~93% (без образования конденсата)	•
Сертификация	PCI PTS 6.x, MIR, EMV L1/L2, EMV Contactless L1, PayPass, payWave, American ExpressPay, Discover D-PAS, JCB, UnionPay QuickPass, TQM, CE, RoHS, MIR	•