

**Комплектация и описание Monimax 8600S 5+1 с экраном 27 дюймов - Офисный,
ресайклинг**

№	Наименование параметра	Характеристика параметра	Кол-во
1	Системный блок (DC)	CE Core i5-6500(3.7GHz) H110, USB 2.0 - 19 портов, 3.0 - 2, Serial ports -2, 2-PCI, 1-PCI-Express x16,1-PCI-Express x1. On-Board (Intel HD GraphicsGT710)	1
2	Оперативная память	16 GB DDR-4	1
3	Твердотельный накопитель	512 SSD	1
4	Звуковая карта	Аудио поддержка	1
5	Операционная система	OEM лицензия Windows 10	1
6	Сейф L1	CENL усиленный, 1-й класс защиты, передняя загрузка, 4 направленная ригельная система	1
7	Запирающее устройство (комби)	Комбинационный замок (лимбовый наборный + механический ключ сувального типа Key Lock & Dial Lock).	1
8	Замки зоны FLM	Универсальные замки зоны FLM, средней части и фальшь дверь сейфовой зоны Universal Common Keys	2
9	Сетевая карта	10/100/1000 Mbpc ON-Board	1
10	Дисплей	27" SXGA 1080 X 1920 TFT LCD TOUCH SCREEN	1
11	Экранный фильтр монитора	Стекло монитора с защитой от подглядывания	1
12	Pin-клавиатура	EPP- X1, NON-PCI (3.0). Стальная, русифицированная. Шторки приватности ввода ПИН кода, наличие метки Брайля	1
13	Модуль рециркуляции (BRM)	Модуль рециркуляции BRM, 300 банкнот за транзакцию (выдача и вложение)/ эскроу модуль несъемный кассетного типа с замком	1
14	Комплект денежных кассет	4 RC кассет (2800 купюр) / 1 RC or Deposit кассета (2800 купюр) (по выбору настройки), с замком и опломбированием	1
15	Кассета (deposit)	Депозитарная кассета + отбраковки (до 2300 купюр) с замком и опломбированием (совмещенная с RJ + отсек RTR)	1
16	Комплект дополнительных кассет	4 RC кассет /1 RC or Deposit (по выбору настройки) / 1 Deposit / RJ с отсеком RTR, с замком и опломбированием	1
17	Картридер	Комбинированный моторизованный EMV L1, с лотком для захваченных карт, с батареей возврата карты при отключении питания.	1
18	NFC (IDTECH KIOSK III VPK)	Бесконтактный ридер для приема карт стандартов NFC, RFID, PayPass, PayWave, Apple Pay, Google Pay, MiFare с маркировкой на корпусе, в т.ч. шрифтом Брайля, индикацией зоны считывания;	1

19	2D Barcode reader (mindeo)	Сканер штрих-кодов. Поддержка стандартов 2D, QR-коды, Aztec Code; Маркировка шрифтом Брайля и световая индикация зоны считывания;	1
20	Чековый принтер	Термический, 80мм Маркировка шрифтом Брайля и световая индикация места выдачи чека	1
21	Журнальный принтер	Электронный журнал	1
22	Разъем для наушников	Реализация вывода информации в аудио формате через наушники пользователя	1
23	Система видеонаблюдения	Подготовка под установку камер шаттерной и портретной	1
24	ИБП – батарея (внутренняя)	Блок встроенных батарей. Позволяет завершить начатую транзакцию и безопасно выключает банкомат	1
25	Обозначения	Комплект наклеек с обозначением операций и модулей на русском/английском языках с нанесением шрифта Брайля	1
26	Файл образов банкнот	Файл настройки на прием Рублей РФ, USD, EUR	1
27	Комплект крепления банкомата к полу	Анкерные болты	1
28	Базовое ПО	Предустановленное базовое ПО: NW XFS актуальной версии, настройка от BlackBox атак	1
29	Документация	Документация по эксплуатации	1

Оптимальное решение. Уникальность и компактность **MX8600S** позволяет разворачивать сеть устройств самообслуживания вне зависимости от локации. Благодаря новому усовершенствованному дизайну банкомата, **MX 8600S** идеально подойдет для замены устаревшего парка АТМ и одновременно повысит эффективность работы сети устройств самообслуживания Банка.

Безопасность и эффективность. Обновленная конфигурация **MX8600S** обеспечивает надежность, доступность и оптимальную производительность сети АТМ. Наличие в устройстве транзитной кассеты делает процесс инкассации проще, быстрее и безопаснее, так как загрузка и выгрузка наличных осуществляется без доступа в сейф банкомата.

Сервисное обслуживание. Благодаря новой конфигурации увеличивается время безотказной работы ресайклинг банкомата **MX 8600S**, что позволяет существенно сократить затраты Банка на необходимость частого сервисного обслуживания.

